



HighLight Basic

STROBOSCOPIO PORTATILE

DESCRIZIONE

HighLight Basic è una fonte di luce continua e stroboscopica basata su sorgente LED.

SORGENTE LUMINOSA

Tecnologia: LED bianco montato sul manipolo
 Temperatura di colore: 6200° K
 Intensità luminosa: 800 lumens
 Durata sorgente: 50.000 ore

MANIPOLO

Connettore standard: Wolf
 Lunghezza cavo: 2 m

UNITA' DI CONTROLLO

Display: Monocromatico LCD 128x64 pixel
 Informazioni sul display: F0, velocità del movimento, intensità della voce e spettro di potenza
 Microfoni: due microfoni intercambiabili inclusi nel pacchetto, un microfono a contatto ed un microfono a clip
 Controlli: attraverso pulsanti, manopola ed il pedale singolo incluso

UTILIZZO

Modalità di utilizzo: luce stroboscopica / luce continua
 Intervallo F0: 70 - 1,100 Hz
 Modalità stroboscopica: Slow motion, Fermo immagine
 Velocità in slow motion: 0.5 Hz, 1 Hz, 1.5 Hz
 Frequenza lampeggio: calcolata automaticamente (sulla base della F0 corrente) o impostata manualmente

USCITE

Audio: voce del paziente mediante cavo jack 3.5 mm
 USB: invia al PC il valore corrente di F0, intensità della voce e velocità di slow motion - Richiede Daisy-Visia software

ALIMENTAZIONE

Consumo massimo: 20 Watts
 Alimentazione: 100-240 Vac 50/60 Hz
 Fusibili sostituibili: 2 x T 1.6A, 5 x 20 mm delayed 250V anti-surge

MECCANICA

Unità di controllo
 Dimensioni (WxHxD): 19.5 x 10 x 20.5 cm / 7.68 x 3.94 x 8.07 in
 Peso: 1.7 kg / 3.7 lbs
 Manipolo
 Dimensioni (WxDiametro): 12 x 3 cm / 4.72 x 1.18 in
 Peso: 150 g / 5.29 oz
 Valigia da trasporto
 Dimensioni (WxDxH): 41.5 x 31.5 x 12 cm / 16.34 x 12.40 x 4.72 in
 Peso: 4.9 kg / 10.8 lbs

IMBALLAGGIO

Dimensioni (WxDxH): 41.5 x 31.5 x 12 cm / 16.34 x 12.40 x 4.72 in
 Peso lordo: 7 Kg / 15.43 lbs

STANDARD APPLICABILI

Classificazione IP: IPX0
 Sicurezza elettrica: IEC 60601-1
 EMC: IEC 60601-1-2

CLASSIFICAZIONE MDR

Classificazione MDR (UE) 2017/745: Classe I senza funzioni di misura
 Regola di classificazione (Allegato VIII, MDR (UE) 2017/745): 10

CODICI PRDOTTO

10352: HighLight modello Basic - Stroboscopio LED portatile

PARTI INCLUSE

- Unità di controllo
- Manipolo
- Pedale singolo
- Microfono a clip
- Microfono a contatto
- Cavo USB A/B
- Cavo audio stereo 3.5mm
- Manuale utente
- Valigia da trasporto in alluminio

PARTI OPZIONALI (con codici di riferimento)

- 10372: Doppio pedale

CODICE CND

- Z12021010

CODICE RDM

- 2179883